



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο
Ταχ.Κώδικας : 661 33
Πληροφορίες : Θ. Σιδηρόπουλος
Τηλέφωνο : 2521351401
Φαξ : 2521351488
e-mail : dtedrama@pamth.gov.gr

**Ορθή Επανάληψη ως προς την
προσθήκη προδιαγραφών-τεχνικών
χαρακτηριστικών και καταληκτικής
ημερομηνίας**
Ημερ. Τροποποίησης 15-03-2018

Δράμα, 13-03-2018
Αριθ. Πρωτ.: 1540

Προς: Ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ.

Καλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμούς ή ενώσεις προμηθευτών, με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016), και στα πλαίσια της επούλωσης τμημάτων ασφαλτικού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο, τα οποία έχουν καταστραφεί, παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο στο τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, καθημερινά από τις 8:00 έως τις 14:30, μέχρι την **Πέμπτη 22 Μαρτίου και έως ώρα 14:30** και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ.Δ/νση : 1^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 1
Ταχ.Κώδικας : 661 33
Πληροφορίες : Θ. Σιδηρόπουλος
Τηλέφωνο : 2521351401
e-mail : dtedrama@pamth.gov.gr

για τις εξής δαπάνες αναλυτικά:

α/α	ποσότητα	είδος	Τιμή μονάδος	Ποσό χ φα	Φπα 24%	συνολικό
1	1.000	ΔΟΧΕΙΟ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 25kgr	7,66€	7.660,00€	1.838,40€	9.498,40€

σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, του Ειδικού Φορέα 1072 ΚΑΕ 1699.0001 ποσό 9.500,00€ Οικονομικού Έτους 2018.

Κάθε σελίδα της Οικονομικής Προσφοράς παρακαλούμε να έχει τη σφραγίδα και την υπογραφή σας. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο τις καθιστούν ασαφείς ή δυσανάγνωστες και θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Δράμας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στο τηλ: 2521351449 και 2521351451

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Να επιτυγχάνεται γρήγορα η εφαρμογή του χωρίς ειδικό εξοπλισμό και ο αποκατασταθείς ασφαλτοτάπητας να αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία χωρίς το υλικό να αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχομένων τροχοφόρων
- Να εφαρμόζεται άμεσα αφού ανοιχθεί η συσκευασία του, χωρίς ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία. Να μην απαιτείται προηγουμένως συγκολλητική στρώση.
- Να είναι αποτελεσματικό κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, τόσο σε εξαιρετικά, ψυχρές και βροχερές χειμωνιάτικες συνθήκες (έως -10 °C), όσο και σε πολύ θερμές καλοκαιρινές μέρες (έως +50°C) και να διαστρώνεται εύκολα στις παραπάνω θερμοκρασίες.
- Να επιτρέπεται στα συνεργεία συντήρησης να αποκαθιστούν τις φθορές στον ασφαλτοτάπητα με την ίδια αποτελεσματικότητα όπως και με θερμό ασφαλτόμιγμα, είτε πρόκειται για λακούβα γεμάτη με νερό, είτε για τομή που έγινε για δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.)
- Το συνδετικό ασφαλτικό υλικό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του ψυχρού ασφαλτομίγματος να μην περιέχει τοξικά, ερεθιστικά ή διαβρωτικά υλικά και αυτό να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό ελέγχου του Γενικού Χημείου του Κράτους περί ταξινόμησης ή μη ως επικίνδυνων των συστατικών του υλικού σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008.
- Να μπορεί να διατηρηθεί εύπλαστο στη συσκευασία του για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κλειστό αποθηκευτικό χώρο (τουλάχιστον 12 μήνες).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Αποτελέσματα Εργαστηριακού Ελέγχου (πιστοποιητικό ελέγχου) από Κρατικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο
- Πληροφοριακό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC.
- Πιστοποιητικό από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Τμήμα επικίνδυνων ουσιών) ότι το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1272/2008.
- Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση CE (να είναι εναρμονισμένα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13043 ή το EN 12620) και να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου από επίσημο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ. ή άλλο ευρωπαϊκό οργανισμό διαπίστευσης.
- Πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρίας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιεκτικότητα ασφάλτου επί % κατά βάρος ξηρών αδρανών (ASTM D-2172):4,0%-5,5%

Ε.Π.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Ε.Π.Ε.Δράμας

Σιδηρόπουλος Θεόδωρος
Αγρ. Τοπογρ. Μηχανικός